


THORNTON

Thornton
Eletrônica Ltda

NT

Parâmetros Efetivos do Núcleo:

MODELO	$\Sigma I/A$ mm ⁻¹	Le mm	Ae mm ²	Ve mm ³
NT-62/38/27	0,478	150,977	315,696	47662,675
NT-62/42/8	2,017	159,31	79,00	12584,5
NT-62/42/20	0,815	159,3	195,57	31154,8
NT-94/54/13	0,88	220,32	249,32	54929,77
NT-94/54/20	0,564	220,32	390,40	86027



Dimensões em mm

DESCRIÇÃO DE ENCOMENDA	MAT.	Al [nH]	Tol. %	Ø D	Tol.	Ø d	Tol.	h	Tol.	PESO ~g
NT-62/38/27-6000-IP12E	IP12E	6000	± 25	62,0	± 1,5	38,0	± 1,20	27,0	± 0,8	240
NT-62/38/27-9000-TH50	TH50	9000	± 25	62,0	± 1,5	38,0	± 1,2	27,0	± 0,8	240
**NT-62/42/8-1300-IP12R	IP12R	1300	± 25	62,0	± 2,5	42,0	± 1,5	8,0	± 0,6	57,50
**NT-62/42/20-3550-IP12E	IP12E	3550	± 25	62,0	± 2,5	42,0	± 1,5	20,0	± 0,6	153,00
**NT-94/54/13-2500-IP6	IP6	2500	± 25	94,0	± 1,5	53,7	± 1,5	12,7	± 0,5	272,00
**NT-94/54/20-3900-IP12E	IP12E	3900	± 25	94,0	± 1,5	53,7	± 1,5	20	± 0,5	422,00

Nota 1: ** Poderão ser fornecidos com ou sem pintura

Nota 2: Em caso de fornecimento com pintura, as cotas externas ficam com dimensões máximas ampliadas em 0,25mm, e cotas internas ficam com dimensões mínimas reduzidas em 0,25mm.

Outros Al's mediante consulta